

# DAS ZUKUNFTS- WEISENDE INKJETSYSTEM FÜR HOCHWER- TIGE GROSSFOR- MATDRUCKE BIS 91,4 CM BREITE

Der TM-300 und TM-305 ist kompakt gebaut und erzeugt 60 % weniger Lärm. Dadurch ist er ideal für kleinere Büros. Sogar auf Normalpapier druckt das Vollpigment-Tintensystem Lucia TD präzise Linien, randscharfen Text und lebendige Farben, und das bei verbesserter Wasserbeständigkeit.



TM-305



TM-300



TM-305

- Das einzigartige 5-Farb-Tintensystem Lucia TD von Canon ist Garant für hochpräzisen CAD- und Plakatdruck.
- Dank einem 2,72 cm breiten 6-Kanal-Druckkopf und optimierten Druckabläufen erzielen Sie eine höhere Produktivität.
- Die schmale Stellfläche und die Frontbedienung ermöglichen es, den imagePROGRAF TM-300 und TM-305 direkt an der Wand zu platzieren.
- Eine leichtgängige Schneideeinheit, geringere Vibrationen und ein gedämpftes Gebläse reduzieren den Lärmpegel um 60 %.
- Eine höhere Dichte, lebendigere Farben sowie schärfere Linien und Text auf ungestrichenem Papier prädestinieren ihn für den PoS- und Plakatdruck.
- Da sich Tintentanks während des Druckens austauschen lassen („Hot Swap“), können Sie nonstop produzieren.
- Das schnellere Rendern des HP-GL/2 von L-COA PRO schlägt sich in höherer Produktivität nieder.
- Nicht nur große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen werden die verbesserten Sicherheitsfunktionen des imagePROGRAF TM-300 und TM-305 schätzen.
- Mit den wasserfesten Bedruckstoffen von Canon sind Displays auch ohne Laminierung im Außenbereich länger einsetzbar.
- Direct Print & Share, PosterArtist Lite und Free Layout Plus vereinfachen die CAD- und Plakatproduktion.

## PRODUKTSORTIMENT



TM-300 MFP T36



TM-305 MFP T36



TM-205

## Technik

### Druckertyp

### Drucktechnologie

### Druckauflösung

### Zahl der Druckdüsen

### Strichgenauigkeit

### Auflösung Druckdüsen

### Größe der Tintentröpfchen

### Tintenkapazität

### Tintenart

### Kompatible Betriebssysteme

### Druckersprachen

### Standardschnittstellen

## SPEICHER

### Standardspeicher

### Festplatte

## DRUCKGESCHWINDIGKEIT

### CAD Zeichnung:

### Normalpapier (DIN A0-Rolle)

### Plakat:

### Normalpapier (DIN A0-Rolle)

### Schweres beschichtetes Papier (DIN A0-Rolle)

## DRUCKMEDIENHANDLING

### Medienzufuhr und -ablage

### Medienbreite

### Medienstärke

### min. bedruckbare Papierlänge

### max. bedruckbare Papierlänge

### max. Rollendurchmesser

### Rollenkerngröße

### Empfohlene Randbereiche

### Ränder Druckbereich

## TM-300

## TM-305

5-Farb-Drucker - 91,4 cm  
Canon Bubble Jet on Demand - Typ 6 Farben, eingebaut  
(1 Druckkopf mit 6 Chips)

2.400 x 1.200 dpi  
15.360 Düsen (MBK: 5.120 Düsen, weitere Farben:  
je 2.560 Düsen)

max. ±0,1 %

1.200 dpi (2 Zeilen)

min. 5 Pikoliter pro Farbe

Tintentanks: 130 ml und 300 ml  
Mitgelieferte Tintentanks: MBK: 130 ml, CMYK: je 90 ml  
Pigmenttinten - Black, Matte Black, Cyan, Magenta, Yellow

Microsoft Windows 32-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10  
64-Bit: Windows 7 / 8.1 / 10, Windows Server 2008R2 /  
2012 / 2012R2 / 2016  
Apple Macintosh: OS X 10.10.5 bis 10.11, macOS 10.13

SG Raster (Swift Graphic  
Raster), HP-GL/2, HP RTL,  
JPEG (Version JFIF 1.02)

SG Raster (Swift Graphic  
Raster), HP-GL/2, HP RTL,  
PDF (Version 1.7), JPEG  
(Version JFIF 1.02)

USB A-Port: USB-Speicher  
(Direktdruck)

USB B-Port: eingebauter Hi-Speed USB  
Ethernet: IEEE 802.3 10-Base-T/IEEE 802.3u 100Base-TX/  
IEEE 802.3ab 1000Base-T/IEEE 802.3x Full Duplex  
WLAN: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b

2 GB

128 GB (physischer  
Arbeitsspeicher 2 GB)

-

500 GB

0:40 (Schneller Sparmodus)  
0:46 (Schnell)  
1:14 (Standard)

0:44 (Schnell)  
1:18 (Standard)

1:41 (Schnell)  
2:36 (Standard)

Rolle: eine Rolle, Zufuhr oben, Ausgabe vorn  
Bogenware: Zufuhr oben, Ausgabe vorn (manuelle Zufuhr  
mittels Medien-Freigabehebel)

Rollenpapier: 20,3 bis 91,7 cm  
Bogenware: 20,3 bis 91,7 cm

Rollenpapier / Bogenware: 0,07 bis 0,8 mm

Rollenpapier: 20,3 cm  
Bogenware: 27,9 cm

Rollenpapier: 18 m (je nach Betriebssystem und  
Anwendung)  
Bogenware: 1,6 m

15 cm

Innendurchmesser der Rollenspule: 5,1 cm / 7,6 cm

Rollenpapier: oben 20 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm  
Bogenware: oben 20 mm, unten 20 mm, seitlich 3 mm

Rollenpapier: oben 3 mm, unten 3 mm, seitlich 3 mm  
Rollenpapier (Randlosdruck): oben 0 mm, unten 0 mm,  
seitlich 0 mm

Bogenware (nur für Apple AirPrint): oben 3 mm,  
unten 12,7 mm, seitlich 3 mm

Bogenware (für sonstige): oben 3 mm, unten 20 mm,  
seitlich 3 mm

### Zufuhrkapazität

### Breite Randlosdruck (nur Rolle)

### max. Anzahl ausgegebener Drucke

## ABMESSUNGEN UND GEWICHT

### Abmessungen B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

### Abmessungen und Gewicht verpackt B x T x H (cm) und Gewicht (kg)

## STROMVERSORUNG UND BETRIEBSUMGEBUNG

### Stromversorgung

### Stromverbrauch

### Betriebsumgebung

### Geräuschbelastung (Lautstärke/Druck)

### Gesetzliche Regelungen

### Zertifikate

## WAS GEHÖRT DAZU?

### Lieferumfang:

### Mitgelieferte Software

## OPTIONEN

### Optionales Zubehör

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

### Vom Benutzer austauschbar

## Haftungsausschluss

Einige Darstellungen sind zwecks optimaler drucktechnischer Wiedergabe simuliert. Alle Daten beruhen auf Canon Prüf- und Messnormen. Die technischen Daten des Produkts wurden vor dem Datum seiner Einführung zusammengestellt. Änderungen der endgültigen Daten ohne Ankündigung vorbehalten. <sup>TM</sup> und <sup>®</sup>: Alle Firmen- und/oder Produktnamen sind Marken bzw. eingetragene Marken ihrer jeweiligen Hersteller in ihren Märkten bzw. Ländern.

Für beste Ergebnisse empfiehlt Canon den Einsatz von Canon Original-Materialien. Bitte informieren Sie sich in der Kompatibilitätsliste der Medien/Papiere darüber, welche Materialien empfohlen werden.

## Fußnoten

<sup>①</sup> Starke Krümmungsverhältnisse ausgeschlossen.

## TM-300

## TM-305

Manuelle Umschaltung durch Benutzer

51,5 cm (JIS B2), 72,8 cm (BIS B1), 59,4 cm (ISO A1),  
84,1 cm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[druckbar] 25,7 cm (JIS B4), 29,7 cm (ISO A3), 32,9 cm  
(ISO A3+), 42 cm (ISO A2), 8", 12", 16", 20", 30", 30 cm,  
50 cm, 60 cm, 80 cm

Ständer/Korb - Standardposition: 1 Bogen  
Ständer/Korb - flache Position: 20 Bögen DIN A1, A2 quer  
<sup>①</sup>

Haupteinheit, Druckerständer und Korb  
128,9 x 88,7 x 106 cm (Auffangkorb offen)  
128,9 x 75,7 x 106 cm (Auffangkorb geschlossen)  
60 kg (mit Rollenhalter-Set, ohne Tinte und Druckkopf)

Drucker (Haupteinheit mit Druckerständer (SD-32)  
und Palette):  
146,2 x 91,3 x 96,1 cm; 105 kg

100-240 V Wechselstrom, 50/60 Hz

Betrieb: max. 69 W

Ruhemodus: max. 3,6 W

Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus:  
ca. 5 Minuten  
Ausgeschaltet: max. 0,3 W

Temperatur: 15 bis 30°C, Feuchtigkeit: 10 bis 80 % rel.  
Feuchte (keine Kondensation)

Betrieb: 44 dB(A) (Normalpapier, Strichzeichnung,  
Standardmodus)

Standby: max. 35 dB(A)

Betrieb: 6 Bels (Normalpapier, Strichzeichnung,  
Standardmodus) (gemessen nach ISO 7779)

Europa: CE-Zeichen, Russland: EAC

TÜV, CB

Drucker, Druckerständer, Druckkopf, 7,6 cm-  
Kernvorrichtung, Stromkabel (EU/UK), 1 Satz Starter-Tinte,  
Einrichtungsanleitung, Sicherheits-/Umweltinformationen  
CD-ROM mit Anwender-Software (Windows)  
PosterArtist Lite CD-ROM, EU-Biozid-Richtlinie,  
Informationen der Eurasischen Wirtschaftsgemeinschaft,  
Wichtige Informationen

imagePROGRAF TM-Serie Druckertreiber, Druck-Plugin für  
Office, Quick Utility Toolbox und PosterArtist Lite  
Andere Software als Internet-Download verfügbar.

51,7/6 cm-Rollenhalter: RH2-35

Tintentanks: PFI-120 (130 ml), PFI-320 (300 ml)  
Druckkopf: PF-06  
Schneidmesser: CT-08  
Wartungskit: MC-31



# B Ü R O T E C H N I K .

EBT Bürotechnik GmbH  
Im Mittelfelde 2  
99098 Erfurt

Tel.: 03 61 - 653 253 0  
Fax: 03 61 - 653 253 50  
E-Mail: info@ebt-buerotechnik.de